FRANCESCO MOROSINI

Tav. XIII

Protezione dello scafo

Sezione longitudinale

Scala 1/500



Piano dei ponti



Sezione 1 A



Sezione 28 A



Sezione 28 A



Sezione 10 A



Dimensioni principali

Lunghezza pp tra le pp al galleggiamento senza differenza d'immersione			M. 99.880
Larghezza massima al galleggiamento normale in piano carico fuori corazzatura			" 19.100
Incavo al mezzo della linea superiore del delineamento della chiglia alla retta dei bagli del ponte di batteria coperta			" 8,710
Immersione dal di sotto della carena	nave in completo carico e coltelaio piene	a poppa	" 8,12
		a prora	" 8,06
		media	" 8,24
Differenza d'immersione			" 0.56

Corazzatura

Estensione longitudinale	alla linea di galleggiamento in carico		M. 50.300
	alla soglia di casamatta di batteria		" 20.540
Bozzetto delle giravolte	al mezzo della nave	alla linea di galleggiamento	" 0,450
		alla soglia della coperta	" 0,400
	a poppa e prora alla linea di galleggiamento		" 0,400
Immersioni in carico normale	a poppa		" 1,96
	a prora		" 1,92
	al mezzo		" 1,93

Tinte convenzionali

- Corazzatura verticale
- Id. orizzontale
- Doppio fondo compartimenti centrali
- Id. id. id. id. di murata
- Struttura cellulare
- Compartimento o murata

Stato maggiore Ufficiali

1	Comandante
1	Ufficiale superiore
2	id. inferiore
10	Sott. Ufficiali
486	Caporali e comuni
9	Diversi

Imbarcazioni

1	Barca a vapore	lung. m.	12,250	la. m.	2,884
1	Id. id. tipo White	"	9,150	"	2,114
2	Barche a vapore	"	7,600	"	1,990
1	Barca a remi	"	9,500	"	2,480
1	Lancia incammerata	"	8,990	"	2,320
2	Lancie	"	9,000	"	2,370
2	Baleniere	"	9,130	"	1,760
1	Id.	"	7,650	"	1,600
1	Battelle	"	5,200	"	1,600
1	Id.	"	4,300	"	1,470

Spezia Gennaio 1891

L'Ingegnere di 1ª Classe
Manfredi

Visto. Il Direttore delle Costruzioni Navali