

## R.N. GIOVANNI BAUSAN

## Comunicazioni interne del piano di batteria

| Numero caratteristico | Specie di apertura               | Sezione libera in mq. | Distanza del centro dal galleggiam. | Locali che mettono in comunicazione | Posto da dove si manovra | Osservazioni          | Numero caratteristico | Specie di apertura                    | Sezione libera in mq. | Distanza del centro dal galleggiam. | Locali che mettono in comunicazione | Posto da dove si manovra | Osservazioni          |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 262                   | Borta che dovrebbe essere stagna | 0,822                 | 2,710                               | Batteria e carbonaia di rispetto    | Dal posto                |                       | 274                   | Boccaporto che dovrebbe essere stagno | 0,440                 | 1,610                               | Batteria e deposito munizioni       | Dal posto                | Ha apertura in legno  |
| 263                   | Boccaporto " " stagno            | 0,250                 | 1,560                               | " e cofferdam centrale 59           | "                        | Ha copertura in legno | 278                   | " " "                                 | 0,240                 | 1,610                               | " e cofferdam centrale 88           | "                        | " carabottino "       |
| 264                   | " " " "                          | 0,483                 | 1,560                               | " " " 40                            | "                        | "                     | 279                   | " " "                                 | 0,240                 | 1,610                               | " " " 88                            | "                        | "                     |
| 265                   | " " " "                          | 0,250                 | 1,560                               | " e carbonaia di rispetto 75        | "                        | "                     | 280                   | " " "                                 | 0,400                 | 1,610                               | " e carbonaia di rispetto 86        | "                        | "                     |
| 266                   | Boccaporto " " "                 | 0,250                 | 1,560                               | " " " 76                            | "                        | "                     | 281                   | " " "                                 | 0,400                 | 1,610                               | " " " 87                            | "                        | "                     |
| 267                   | " " " "                          | 0,250                 | 1,560                               | " e cofferdam centrale 73           | "                        | Ha copertura in ferro | 282                   | " " "                                 | 1,320                 | 1,640                               | " e cambusa                         | "                        | "                     |
| 268                   | " " " "                          | 0,250                 | 1,560                               | " " " 74                            | "                        | "                     | 283                   | " " "                                 | 1,320                 | 1,640                               | " e deposito vino                   | "                        | "                     |
| 269                   | " " " "                          | 0,250                 | 1,560                               | " " " 77                            | "                        | Ha copertura in legno | 284                   | " " "                                 | 0,595                 | 1,610                               | " e fuochi misti                    | "                        | Ha copertura in legno |
| 270                   | " " " "                          | 0,250                 | 1,560                               | " " " 77                            | "                        | "                     | 285                   | " " "                                 | 0,595                 | 1,610                               | " " "                               | "                        | "                     |
| 271                   | " " " "                          | 0,250                 | 1,560                               | " " " 81                            | "                        | "                     | 286                   | Passaggio " "                         | 1,424                 | 2,400                               | " ed alloggi poppieri               |                          | Bordo di porta        |
| 272                   | " " " "                          | 0,250                 | 1,560                               | " " " 80                            | "                        | "                     | 287                   | " " "                                 | 1,424                 | 2,400                               | " e riposti e latrine ufficiali     |                          | "                     |
| 273                   | " " " "                          | 0,250                 | 1,560                               | " " " 84                            | "                        | "                     | 288                   | Boccaportello stagno                  | 0,125                 | 1,300                               | " e locale timone                   | Dal posto                |                       |
| 274                   | " " " "                          | 2,833                 | 1,700                               | " e laboratorio macchina            | "                        |                       | 289                   | " " "                                 | 0,125                 | 1,300                               | " " "                               | "                        |                       |
| 275                   | Borta " " "                      | 0,900                 | 2,400                               | " e locale macchine motrici         | "                        | Ha porta in legno     | 290                   | Boccaporto che dovrebbe essere stagno | 0,660                 | 1,550                               | " e deposito vetus                  | "                        | Ha copertura in legno |
| 276                   | Boccaporto " " "                 | 0,440                 | 1,610                               | " e deposito granate                | "                        | Ha copertura in legno | 291                   | Boccaportello stagno                  | 0,125                 | 1,300                               | " e locale estremo                  | "                        |                       |

Spezia, li 15 Giugno 1897  
 Il Direttore delle costruzioni navali  
 C. Magagnoli